

N 30, EINBAU-HERD, 60 X 60 CM, EDELSTAHL E2CCG6AN0









Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0
Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CR10X0 Back- und Bratrost
(Standard), Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11TI15X0 VarioClip,
Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für
Profipfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert,
Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne,
emailliert, Z1365WX0 Kabelloses Speisenthermometer,
Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0
Verblendleiste für Sockel, Z1608BX0 Teleskopüberauszug,
ebenenunabhängig, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales
Format, Z1655CA0 Air Fry &Grillblech, Z1913X0 Backstein,
Z19DD10X0 Dampfset für Backofen

Einbauherd mit CircoTherm© - für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 3 Ebenen.

- $\sqrt{\rm CircoTherm^{\odot}}:$ einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.
- $\sqrt{}$ Pyrolyse-Selbstreinigung: Backofenreinigung ohne Chemie
- $\sqrt{\,}$ Manuelles EasyClean die einfache und minutenschnelle Reinigung des Backofens
- $\sqrt{\ \text{LED-Display: kontrastreich und gut lesbar}}$


Ausstattung

Technische Daten
Bauform: Einbau
Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 600-604 x 560-568 x
550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 660 x 670 x 655 mm
Material der Blende: Edelstahl
Material der Tür:Glas
Nettogewicht:
Nettovolumen - Backrohr 1:
Beheizungsarten:Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft,
Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
Backofenregelung:elektronisch
EAN-Nummer:
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC):1
Energieeffizienzklasse:
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):
0.99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):
kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):
Absicherung:
Spannung:
Frequenz:
Steckerart:
(Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss
Integriertes Zubehör:
Universalpfanne
of fiver sulpturing





N 50, ELEKTROKOCHFELD, 60 CM, HERDGESTEUERT, MIT RAHMEN AUFLIEGEND M16SRF0L0



Sonderzubehör

Z1365WX0Kabelloses SpeisenthermometerZ9428FE0Eisenpfanne Ø 18 / 28 cmZ943SE03-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

 $\sqrt{\,}$ Bräterzone: extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr.

Ausstattung

Technische Daten	
Grillfunktion:	Kochfeld
Glaskeramik	
Bauform:	Einbau
Beheizungsart:	Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen:	4
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 490-500 mm	43 x 560-560 x
Breite:	583 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	43x583x513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	100 x 750 x 590 mm
Nettogewicht:	7.6 kg
Bruttogewicht:	8.4 kg
Restwärmeanzeige:	
Lage der Steuerung:	
Art der Steuerung: Mit Einb	oaubacköfen/-herden
kombiniert	
Oberflächenmaterial:	
Oberflächenfarbe:	
Rahmenfarbe:	
EAN-Nummer:	4242004272540
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz





N 30, EINBAU-HERD, 60 X 60 CM, EDELSTAHL E2CCG6ANO

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

Desigr

- Drehwähler, rund, Voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

Reiniauno

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (manuell) (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfor

- LED Display (rot), elektronische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart Ist-Temperaturkontrolle
- Profilgriff
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Infotaste

Zubehör

• 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung

Technische Info

- ER1x4 ZZ in Herd (1+3)
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- "Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten"
- Für eine optimale horizontale Einbaulösung mit Compakt-Mikrowelle und und Backofen empfehlen wir die Wahl eines Slide&Hide 60 cm Einbaubackofens.



N 30, EINBAU-HERD, 60 X 60 CM, EDELSTAHL E2CCG6ANO

Maßzeichnungen 560+8 19,5 25 180 min. min. 600⁺⁴ 550 595 19,5 min. 20 max. 487,5 96 535 595 **†**7,5 max. Platz für 570 548 -50 Geräteanschluß 320 x 115 548 Maße in mm Maße in mm Einbau mit einem Kochfeld. Eintauchtiefe siehe Maßzeichnung Kochfeld Abstand min.: Induktionskochfeld: 5 mm Gaskochfeld: 5 mm 570 Elektrokochfeld: 2 mm Maße in mm